

Hackebeil GmbH

Objektbezugsstoffe



Kollektionen
Material

Exmoor - Leather Touch, Berkshire, York Weave, Wild Heather & Tinto
mit Kunstleder beschichtete Baumwollmaschenware (84% PVC, 16% Baumwolle)

	Ergebnis	Einheit	Norm	Bemerkung
Breite	137	cm		
Rollenlänge	25	m		
Gewicht	725 - 805	g/m ²		
Dicke/Stärke	0,9 - 1,5	mm		
Höchstzugkraft	250	N Minimum	ISO 1421	Kette
Höchstzugkraft	150	N Minimum	ISO 1421	Schuss
Haftfestigkeit	30	N Minimum	ISO 2411	Kette
Haftfestigkeit	20	N Minimum	ISO 2411	Schuss
Scheuerfestigkeit	300.000	Touren	ISO 7617-1 (Martindale)	
Lichtechtheit	6	Farbminderung	ISO 105 B02 (Xeno)	
Biegefestigkeit	400.000	Touren	ISO 7854 Methode B (Schildknecht)	
Farbechtheit Trockenabrieb	4/5	Abfärbung	ISO 105 X12	
Farbechtheit Nassabrieb	4/5	Abfärbung	ISO 105 X12	
Antibakterielle Wirkung	wirkungsvoll		AATCC 147:2011 AATCC 11229 (Kolibakterium) AATCC 33592 (MRSA)	
Schimmelbeständigkeit	exzellent		ISO 846 (Sektion A)	
Flammhemmende Ausrüstung	bestanden	EU	EN 1021 Teil 1&2	
	bestanden	GB	BS 5852 Crib 5	
	bestanden	Schiffahrt	IMO A 652 (16)	
	bestanden	Luftfahrt	EASA CS 25.853 App. F. Teil 1 (a)(1)(ii)	
	bestanden	USA / Automobil	FMV SS 302	

